






产品描述

10N65为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品广泛适用于AC-DC开关电源，DC-DC电源转换器，高压H桥PMW马达驱动。

产品特点

9.2A, 650V, $R_{DS(on)} = 0.83 \Omega$ @ $V_{GS} = 10 V$
低电荷、低反向传输电容
开关速度快



极限值 (TC=25°C)

参数名称	符号	JST10N65P	JST10N65F	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	650		V
漏极电流@ $T_c=25^\circ C$	I_D	9.2		A
栅源电压	V_{GSS}	± 30		V
耗散功率@ $T_c=25^\circ C$	P_D	156	50	W
结温	T_J	$-55 \sim 150$		$^\circ C$
储存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$		$^\circ C$
雪崩	E_{AS}	650		mJ

动态特性值

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	1450	1885	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	145	190	pF
反向传输电容	C_{rss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	13	17	pF

特性参数值(TC=25° C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源截止电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1	μA
栅源截止电流	$I_{GSS(F/R)}$	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
通态电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=4.6A$	--	--	0.83	Ω
栅源极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0		4.0	V

动态特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
栅极电荷	Qg	$V_{DS}=520V$ $I_D=9.2A$ $V_{GS}=10V$	--	29	38	nC
栅源电荷	Qgs		--	6.8	--	nC
栅漏电荷	Qgd		--	10.3	--	nC

开关特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
延迟时间(开启)	Td(on)	$V_{DD}=325V$ $I_D=9.2A$ $R_G=25\Omega$	--	23	55	ns
上升时间	Tr		--	69	150	ns
延迟时间	Td(off)		--	144	300	ns
下降时间	tf		--	77	165	ns

特性曲线




图1. 通态特性




图2. 变化特性




图3. 通态电阻与漏极电流和栅极电压的关系




图4. 二极管正向压降与源极电流和温度的关系




图5. 电容特性




图6. 栅极电荷特性

特性曲线




图7. 击穿电压与温度的关系




图8. 通态电阻与温度的关系




图9-1. 最大安全使用范围(TO-220)




图9-2. 最大安全使用范围(TO-220F)




图10. 最大漏极电流与壳温的关系

特性曲线




图11-1. 热阻抗变化曲线(TO-220)










图11-2. 热阻抗变化曲线(TO-220F)





栅极电荷测试电路和波形



开关测试电路和波形




电感开关测试电路和波形



二极管反向恢复 dv/dt 测试电路和波形

外形尺寸


TO-220



尺寸单位:毫米

外形尺寸

TO-220F



尺寸单位:毫米